



Produktfakta

Kopplingsdosor/spisdosa för infällt montage i skivmaterial, enkel-/dubbelgips. Uppfyller kraven enligt IEC60695-2-1 (850°C glödtrådstest) och RoHS. Gott om kopplingsutrymme tack vare kvadratisk utförande och stort djup.

- Uppfyller IEC60695-2-1 (850°C glödtrådstest)
- Uppfyller RoHS direktivet (2002/95/EC)
- Djupa och kvadratiska ger stort kopplingsutrymme
- Gängad teleskopisk dosring tar upp ojämnheter
- Lätta att spika i regel tack vare släta sidor
- Alla dosor är försedda med putslock
- Samtliga stutsar är öppna och försedda med tätpropp
- Stutsar 1x16/20 mm + 3x16 mm uppåt och 2x16/20 mm + 1x16 mm nedåt

Tekniska data

Material	Halogenfri polypropylen (PP)
Färg	Blå
Max omgivningstemp.	+60°C
Brandtålighet	IEC60695-2-1 (850°C glödtrådstest)
Certifiering	CE, RoHS
c/c fästskruvar	67 mm

Rätt till ändringar förbehålles

Artikelnummer	Beskrivning	Stutsar
E 14 261 46	Enkelgips	3xØ16/20 mm + 4xØ16 mm
E 14 261 47	Dubbelgips	3xØ16/20 mm + 4xØ16 mm
E 14 261 48	Enkelgips med träregelfäste	3xØ16/20 mm + 4xØ16 mm
E 14 261 49	Dubbelgips med träregelfäste	3xØ16/20 mm + 4xØ16 mm
E 14 201 56	Enkelgips med stålregelfäste	3xØ16/20 mm + 4xØ16 mm
E 14 201 57	Dubbelgips med stålregelfäste	3xØ16/20 mm + 4xØ16 mm