



Produktfakta

Apparatdosa Teknik för infällt montage i skivmaterial, enkel-/dubbelgips med extra utrymme för t ex. dosdimmer, reläer, transformatorer mm. Totalt 6 ingångar där man har möjlighet att montera tillbehör som stutsar, sammankopplingsstycke, regelfäste, limfäste. Gängad teleskopisk dosring tar upp ojämnheter. Uppfyller kraven enligt IEC60695-2-1 (850°C glödtrådstest) och RoHS. Vid montage i brandklassade väggar (EI60-EI120) kompletteras dosorna med brandskyddsplatta Firesafe.

Tekniska data

Material	Halogenfri polypropylen (PP)
Färg	Blå
Max omgivningstemp.	+45°C
Brandtålighet	IEC60695-2-1 (850°C glödtrådstest)
Brandklassning	Vid montage i brandklassade väggar (EI60-EI120) kompletteras dosorna med brandskyddsplatta Firesafe
c/c fästskruvar	60mm
Certifiering	CE, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Stutsar
E 14 206 54	Enkelgips	2xØ16/20 mm
E 14 206 69	Dubbelgips	2xØ16/20 mm
E 14 206 71	Enkelgips med träregelfäste	2xØ16/20 mm
E 14 206 72	Dubbelgips med träregelfäste	2xØ16/20 mm
E 14 206 73	Enkelgips med stålregelfäste	2xØ16/20 mm
E 14 206 74	Dubbelgips med stålregelfäste	2xØ16/20 mm
Tillbehör		
E 14 206 24	Brandskyddsplatta Firesafe FT Seal Pad	