



Produktfakta

Infällt vitt lampputtag DCL i funktionell o modern design tillverkad i reptålig halogenfri termoplast.

Apparaterna har snabbanslutning för snabbt och enkelt montage i apparatdosa c/c 60 mm, lampputtag med helkåpa kan även monteras i kopplingsdosa c/c 67mm och takdosa c/c 70mm. Stödram av stabil stålplåt för säkert montage även på ojämna underlag.

Tekniska data

Märkspänning	250VAC
Märkström	6A
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Snabbanslutning 1,5-2,5mm ²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm Infällt i kopplingsdosa c/c 67mm Infällt i takdosa c/c 70mm
Kapslingsklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, S, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 18 920 93	1-vägs 2-pol jordat, kombinationsbar	84 x 84 x 25
E 18 922 17	1-vägs 2-pol jordat, helkåpa	95 x 95 x 25
Tillbehör		
E 18 914 96	Lampropp	
E 18 914 97	Lampropp med 15cm sladd	
E 18 921 81	Lampropp med 2,5m sladd	
E 18 917 75	Lampropp med lamphållare E27	
E 18 912 04	Lampputtag för sladd	