



Produktfakta

Infälld digital termostat med display i funktionell och modern design med inbyggd givare och golvgivare med max/min-begränsning, avsedd för montering i standard apparatdosa c/c 60mm. Inställd som golvgivare (standard), om inte golvgivare ansluts växlar termostaten till rumsgivare. Ställbart givarvärde från 10k Ω (standard) till 12k Ω , 15k Ω eller 47k Ω . Display som visar olika inställningar och funktioner. Reläutgång kopplas till/från med en hysteres på 1°C (standard). Genom att aktivera veckoprogram kan man använda nattsänkning eller dagsänkning (standard 7°C) eller en kombination av båda.

Tekniska data

Märkspänning	230VAC 50Hz
Brytfunktion	1-pol 16A resistiv last (R)
Belastningsförmåga	3600W
Driftindikering	Display visar olika funktioner
Givartyp	Standard NTC 10k Ω @ 25°C
Hysteres	Standard 1°C, intervall 0,5-9°C
Drifttemperatur	+0°C till- +35°C
Maxbegränsning golvvärme	Standard +27°C, intervall 20-95°C
Max börvärde	Standard +35°C, intervall 35-95°C
Min börvärde	Standard +5°C, intervall 0-30°C
Längd givarkabel	3m
Färg	
Design X Vit	Vit RAL9003
Design X Svart	Svart RAL9017
Anslutningsklämmor	Skruvanslutning 1,5-2,5mm ²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Tillverkningsstandard	EN 60669-2-1, EN 62368-1
Direktiv	LVD, EMC, RoHS
Certifikat	S, CE

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 85 808 87	Digital termostat med golvgivare 16A Design X Vit	84 x 84 x 25
E 85 808 88	Digital termostat med golvgivare 16A Design X Svart	84 x 84 x 25