



### Produktfakta

Elektronisk termostat i funktionell och modern design med inbyggd givare och golvgivare med max/min-begränsning, avsedd för montering i standard apparatdosa c/c 60mm. Reläutgången kopplas till/från med en hysteres på endast 0,1°C. Nattsänkning (sänka temperaturen 5°) via knapp på fronten av termostaten eller via externt kopplingsur som kopplas in på plint. DIP- switchar för olika val av inställningar t.ex. max belastning 10 alt 16A, enbart intern givare (rumsvärme) alt enbart extern givare (golvvärme) eller kombinerad intern och extern givare. LED indikering som anger olika funktioner och status.

### Tekniska data

Märkspänning	230VAC 50Hz
Brytfunktion	2-pol 16A
Belastningsförmåga	16A 230VAC resistiv last (R)
Driftindikering	LED- lampa
Givartyp	NTC 10kΩ @ 25°C
Hysteres	±0,1°C
Omgivningstemperatur	0°C till -40°C
Reglerområde	+5°C till 35°C
Maxtemperatur golvvärme	27°C
Längd givarkabel	3m (max 50m 2x1,5 mm²)
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Skruvanslutning 1,5-2,5mm²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP21
Material	Halogenfri termoplast
Tillverkningsstandard	EN 60730-1, EN 60730-2-9
Direktiv	LVD, EMC, RoHS
Certifikat	CE, Intertek/Semko

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 85 805 80	Elektronisk termostat med golvgivare	84 x 84 x 30