



### Produktfakta

Halogenfria flexrör med fördragen halogenfri enkelledare EQ. Flexrören är tillverkade i polypropylen som tål kyla och är tillräckligt styva för att inte hänga ner i undertak. Smidiga och enkla att klippa och skära. Klarar 750N, godkända för ingjutning. Kabeln är av hög kvalitet, enkel att klippa och skala. Levereras i ring, plastade, som tål fukt och smuts.

- Halogenfritt flexrör
- Halogenfri kabel
- Lättskalad kabel
- Godkända för ingjutning, 750N
- Plastad ring som tål fukt

### Tekniska data

Flexrör	
Material	Halogenfri polypropylen
Färg	Rosa
Ingjutningsbart	Ja (750N)
Kabel	
Ledaruppbyggnad	Enkelledare blank koppar
Ledarisolering	LSZH
Driftspänning	450/750V
Standard	EN 50265-2-1
Temperaturområde	-25°C - +90°C

Artikelnummer	Benämning	Kabel	Ø slang	Förpackning	Längd
E 14 143 62	Flexrör EQ3G1,5 16 R100	EQ 3G1,5 mm <sup>2</sup>	16 mm	Ring	100 m
E 14 143 81	Flexrör EQ4G1,5 16 R100	EQ 4G1,5 mm <sup>2</sup>	16 mm	Ring	100 m
E 14 143 63	Flexrör EQ5G1,5 16 R100	EQ 5G1,5 mm <sup>2</sup>	16 mm	Ring	100 m
E 14 143 82	Flexrör EQ6G1,5 16 R100	EQ 6G1,5 mm <sup>2</sup>	16 mm	Ring	100 m
E 14 143 83	Flexrör EQ7G1,5 20 R100	EQ 7G1,5 mm <sup>2</sup>	20 mm	Ring	100 m
E 14 143 84	Flexrör EQ3G2,5 16 R100	EQ 3G2,5 mm <sup>2</sup>	16 mm	Ring	100 m
E 14 143 74	Flexrör EQ5G2,5 20 R100	EQ 5G2,5 mm <sup>2</sup>	20 mm	Ring	100 m