



Produktfakta

UV- beständiga halogenfria flexrör med fördragen halogenfri kabel avsedd för installation av solpaneler. Smidiga och enkla att klippa och skära. Dubbelisolerad metermärkt förtent koparkabel med låg rökutveckling. Godkända för ingutning upp till 1000N. Levereras i ring, plastade, som tål fukt och smuts.

Tekniska data

Flexrör	
Material	Halogenfri polypropylen
Färg	Svart
Ingjutningsbart	Ja (1000N)
Standard S Intertek	EN 61386-1:2008+A1
	EN IEC 61386-22:2021+A11
Kabel	
Märkspänning	1,0kV AC, 1,5kV DC
Ledaruppbyggnad	Mångtrådig koppar kl.5, förtent
Ledarisolering	HFFR (halogenfri)
Standard	IEC 62930, EN 50618, TÜV
CPR-klass	Cca-s1b, d2, a1
Vattenresistans- klass	AD8
Temperaturområde	-40°C - +90°C

Artikelnummer	Benämning	Kabel	Ø Slang	Förpackning	Längd
E 14 150 35	Flexrör H1Z2Z2-K 1x4 16 R100 UV	H1Z2Z2-K 1x4	16 mm	Ring	100 m
E 14 150 36	Flexrör H1Z2Z2-K 1x6 16 R100 UV	H1Z2Z2-K 1x6	16 mm	Ring	100 m
E 14 150 37	Flexrör H1Z2Z2-K 2x4 20 R100 UV	H1Z2Z2-K 2x4	20 mm	Ring	100 m
E 14 150 38	Flexrör H1Z2Z2-K 2x6 20 R100 UV	H1Z2Z2-K 2x6	20 mm	Ring	100 m