




ETFLEX Halogenfri högtalarkabel / LED-kabel

Flexrör med fördragen halogenfri högtalarkabel / LED-kabel

Etflex



Produktfakta

Halogenfria flexrör med fördragen halogenfri högtalarkabel / LED-kabel. Flexrören är tillverkade i polypropylen som tål kyla och är tillräckligt styva för att inte hänga ner i undertak. Smidiga och enkla att klippa och skära. Klarar 1000N, godkända för ingjutning. Kabeln är av hög kvalitet, enkel att klippa och skala. Levereras i ring, plastade, som tål fukt och smuts.

Tekniska data

Flexrör	
Material	Halogenfri polypropylen
Färg	Grå
Ingjutningsbart	Ja (1000N)
Standard S Intertek	EN 61386-1:2008+A1
	EN IEC 61386-22:2021+A11
Kabel	
Ledaruppbyggnad	Flertrådig blank koppar
Ledarisolering	HFFR
Standard	EN50363-7, EN60228
Temperaturområde	-30°C - +70°C

Artikelnummer	Benämning	Kabel	Ø slang	Förpackning	Längd
E 14 150 30	Flexrör RQUB 2x0,75 16 R100	RQUB 2x0,75 mm ²	16 mm	Ring	100 m