



Produktfakta

Stilen infälld ställbar LED-downlight i IP54 utförande. Levereras komplett med dimbar bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutningar samt överbelastnings- och kortslutnings-skydd. Reflektorn ger en spridningsvinkel på 32°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är justerbar 30° med gyroskopfunktion som innebär att den går att rotera 360° för smidig inställning av belysningsområdet. Hålmått 84 mm medger håltagning med standard T80 dosfräs. Livslängd 50.000 timmar, garantitid 5 år. Med skyddskåpa 360 monterad är ETLED 360 godkänd för montage mot isolering.

Tekniska data

Effekt	8,5W
Färgtemperatur	2700K (varmvit)
Ljusflöde Φ use	600lm
Spridningsvinkel	32°
Lins	Klart glas
Yttermått	Ø95x47mm
Inbyggnadsdjup	45mm
Färgåtergivning	Ra>93
Justerbarhet	30° i 360°
Håltagning	Ø 82-84mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd L70B50	50.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Kapslingsklass	IP54
Material	Aluminium
Driver:	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	200mA (V0max 36VDC)
Certifiering	CE, RoHS, ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 676 09	Downlight LED 8,5W 2700K 360°	Mattvit RAL9003
E 74 692 58	Downlight LED 8,5W 2700K 360°	Svart RAL9005
E 74 694 93	Skyddskåpa 360	Blå