



Produktfakta

Stilren infälld tiltbar LED-downlight med reflektor. Levereras komplett med dimbar fram- och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutningar samt överbelastnings- och kortslutnings-skydd. Reflektor med spridningsvinkel på 32°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är justerbar 25° för smidig inställning av belysningsområdet. Hålmått 74-83mm medger håltagning med standard T70 eller T80 dosfräs. Passar såväl enkel som dubbelgips. 5 års garanti. Med skyddskåpa monterad är ETLED GLOW godkänd för montering mot isolering.

Tekniska data

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Effekt | 8,5W |
| Färgtemperatur | 2700K (varmvit) |
| Ljusflöde Φ use | 550lm |
| Spridningsvinkel | 32° |
| Lins | Klart glas |
| Färgåtergivning | Ra>93 |
| Justerbarhet | 25° |
| Yttermått | Ø95x32mm |
| Inbyggnadsdjup | 29mm |
| Håltagning | Ø 74-83mm |
| Montagesätt | Infällt med fjädrar |
| Anslutningsklämmor | Snabb 3x2x0,75-2,5mm ² |
| Livslängd L70B50 | 50.000 timmar |
| Ljusfärgskvalitet (MacAdam) | 3 SDCM |
| Kapslingsklass | IP20/44 ovanifrån/ underifrån |
| Material | Aluminium |
| Driver: | |
| Primärsidan | 220-240V/50-60Hz |
| Sekundärsidan | 350mA (V0max 50VDC) |
| Certifiering | CE, RoHS, ENEC |

| Artikelnummer | Beskrivning | Färg |
|---------------|---|-----------------|
| E 74 751 28 | Downlight LED 8,5W 2700K tiltbar | Mattvit RAL9003 |
| E 74 749 65 | Downlight LED 8,5W 2700K tiltbar 6-pack | Mattvit RAL9003 |
| E 74 756 66 | Skyddskåpa | Svart |