



### Produktfakta

Stilren infälld LED-downlight med reflektor, kan monteras utan påliggande med tillbehör, integrerad kabel (3m). Armaturen är godkänd för montering direkt emot normalt brännbart material såsom trä. Reflektorn avger en spridningsvinkel på 95° detta ger ett brett, mjukt och jämnt fördelat ljusflöde som är lämpar sig väl i köksmiljö.

Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan dimring.

### Tekniska data

Effekt	3,2W
Framspänning	9V
Driftström	350mA
Färgtemperatur	2700K, 3000K (varmvit)
Ljusflöde $\Phi$ use	
Mattvit	270lm, 290lm
Mattsvart	260lm, 280lm,
Spridningsvinkel	95°
Ytermått	Ø65x13mm
Inbyggnadsdjup	13mm
Färgåtergivning	Ra>80
Håltagning	Ø 55mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd L80B50	70.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Kapslingsklass	IP20/44 ovanifrån/ underifrån
Material	Aluminium
Certifiering	CE, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 766 46	Downlight LED 3,2W 2700K FAST	Mattvit
E 74 766 47	Downlight LED 3,2W 2700K FAST	Mattsvart
E 74 766 48	Downlight LED 3,2W 3000K FAST	Mattvit
E 74 766 49	Downlight LED 3,2W 3000K FAST	Mattsvart
Tillbehör		
E 74 766 52	Förhöjningsring	Mattvit
E 74 766 53	Förhöjningsring	Mattsvart
E 79 809 56	Kopplingsbox 6-vägs	