



Produktfakta

Stilren infälld ställbar LED-downlight med reflektor. Levereras komplett med dimbar bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutningar samt överbelastnings- och kortslutningsskydd. Armaturen är godkänd att montera direkt mot isolering. Den mattvita varianten klarar även montage utomhus. Effekt 6,5W med ett ljusflöde på 550 lumen vilket motsvarar 50W 12 volts halogenlampa eller 75W 230V halogenlampa, ger god energibesparing på närmare 90%. Färgtemperatur 4000 Kelvin, färgåtergivning Ra>93. Reflektorn avger en spridningsvinkel på 38°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är justerbar 25° för smidig inställning av belysningsområdet. Hålmått 74-84 mm medger håltagning med standard T70 eller T80 dosfräs. Livslängd minst 50.000 timmar, garantitid 5 år.

- Effekt 6,5W = 75W 230V halogen
- Färgtemperatur 4000K
- Godkänd att montera mot isolering
- Färgåtergivning Ra>93
- Håltagning med T70 eller T80 dosfräs
- Passar såväl enkel- som dubbelgips
- Livslängd (L70) minst 50.000 timmar
- 5 års garanti

Tekniska data

Effekt	6,5W
Färgtemperatur	4000K (vit)
Ljusflöde	550lm
Spridningsvinkel	38°
Ytermått	Ø95x37mm
Inbyggnadsdjup	33mm
Kapslingsklass	IP44
Färgåtergivning	Ra>93
Justerbarhet	25°
Håltagning	Ø 74-84mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd (L70)	minst 50.000 timmar
Ljutfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Aluminium
Driver:	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	350mA (V0max 50VDC)
EMC direktiv	enligt 2014/30/EU (flimmerfri)
Certifiering	ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 668 31	Downlight LED 6,5W 4000K tillbar	Mattvit
E 74 743 61	Downlight LED 6,5W 4000K tillbar	Antracit