



Produktfakta

Dimbar pendlad kontorsarmatur IP20 med upp- och nedljus. Tillverkad i vit (RAL9003) strängsprutad aluminium. Strömställare med inbyggd push- dimmerfunktion monterad på en gavel. Strömställaren har även ett blått sken för lättare manövrering i mörker. Färgtemperatur 3000K eller 4000K, ljusflöde 4900lm. Levereras med anslutet sladdställ 2,5m. Vajer 1,5m på respektive sida samt vajerupphängning (färdig ögla) medföljer.

Rätt till ändringar förbehålles

Tekniska data

Effekt	43W
Färgtemperatur	3000K eller 4000K
Ljusflöde	4900lm
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	Ra>80
Anslutning	Sladdställ 2,5m
Livslängd (L70)	minst 50.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Optik	Mikroprisma
Färg	RAL9003
Material	Strängsprutad aluminium

Artikelnummer	Beskrivning	Mått LxBxH	Färg
E 70 180 34	Line 43W 3000K	1500 x 65 x 85	Matt vit
E 70 180 35	Line 43W 4000K	1500 x 65 x 85	Matt vit