



Produktfakta

Liten LED-downlight i IP20 utförande. Monteras infällt med fjäder eller utanpåliggande med förhöjningsring, ansluts med den integrerade kabeln (1,5 meter). Effekt 1W med ett ljusflöde på 95 lumen vilket motsvarar 20W 12 volts halogenlampa eller 30W 230V halogenlampa, ger god energibesparing på närmare 90%. Färgtemperatur 3000 Kelvin. Färgåtergivning Ra>90. Linsen avger en spridningsvinkel på 80°. Hålmått 25mm. Livslängd minst 50.000 timmar, garantitid 5 år. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan dimning.

- Effekt 1W
- Färgtemperatur 3000K
- Färgåtergivning Ra>90
- Hålmått 25mm
- Livslängd (L70) minst 50.000 timmar
- 5 års garanti

Tekniska data

Effekt	1W
Driftström	350mA
Färgtemperatur	3000K
Ljusflöde	95lm
Spridningsvinkel	80°
Yttermått	Ø32x18mm
Inbyggnadsdjup	15mm
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	Ra>90
Håltagning	Ø 25mm
Montagesätt	Infällt med fjäder/ utp med förhöjningsring
Kabellängd	1,5 m
Livslängd (L70)	minst 50.000 timmar
Ljuskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Aluminium

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 735 32	Downlight LED 1W 3000K FAST	Mattvit
E 74 735 54	Downlight LED 1W 3000K FAST	Mattsvalt
Tillbehör		
E 74 735 74	Förhöjningsring	Mattvit
E 74 736 16	Förhöjningsring	Mattsvalt