



Produktfakta

Liten infälld LED-downlight i IP44/65 utförande för montering både inomhus som utomhus. Monteras infällt med fjäder eller i VP rör/ flexrör 16mm, 20mm, integrerad kabel (3m). Linsen avger en spridningsvinkel på 50° detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde som lämpar sig väl i fönsternischer. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan dimring.

Tekniska data

Effekt	1,1W
Framspänning	3V
Driftström	350mA
Färgtemperatur	2700K, 3000K (varmvit)
Ljusflöde Φ use	
Mattvit	40lm, 50lm
Mattsvart	35lm, 45lm
Spridningsvinkel	50°
Yttermått	Ø30x23mm
Inbyggnadsdjup	19mm
Färgåtergivning	Ra>90
Håltagning	Ø 11-12mm Ø 15-20mm
Montagesätt	Infällt med fjäder/ gummipackning
Livslängd L80B50	65.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Kapslingsklass	IP44/65 ovanifrån/ underifrån
Material	Aluminium
Certifiering	CE, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 766 40	Downlight LED 1,1W 2700K FAST	Mattvit
E 74 766 41	Downlight LED 1,1W 2700K FAST	Mattsvart
E 74 766 42	Downlight LED 1,1W 3000K FAST	Mattvit
E 74 766 43	Downlight LED 1,1W 3000K FAST	Mattsvart