

ETled



Produktfakta

LED-panel OPAL 600x600 för infällnad i standard innertakssystem. Passar bra i offentliga miljöer som kontor, klassrum mm. Omställbar effekt och färgtemperatur, färgåtergivning Ra>80. Drivdon med färdiganslutet sladdställ 2,5m med Europlug. För utanpåliggande montage används utanpåliggande ram och som tillbehör finns även rund täcksiva.

* Klarar normalt UGR <22 i vanliga installationer.

Tekniska data

Effekt (ställbar)	26W, 31W, 34W, 38W
Färgtemperatur (ställbar)	3000K/3500K/4000K
Ljusflöde Φ use (ställbar)	3300lm/3800lm/4100lm/4500lm
Spridningsvinkel	115°
Yttermått	595x595mm
Inbyggnadsdjup	33mm
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Infällt i innertak eller utanpåliggande ram
Livslängd Drivare	50.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	5 SDCM
Bländvärde	UGR<22 *
Anslutningsklämmor	Sladdställ 2,5m med Europlug
Kapslingsklass	IP20
Material	Aluminium
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 70 272 65	LED-panel 600x600mm 3000K/ 3500K/ 4000K	Mattvit RAL9003
Tillbehör		
E 70 193 84	Utanpåliggande ram 600x600x70mm	Mattvit RAL9003
E 70 272 82	Täcksiva rund 600x600mm	Mattvit RAL9003