

ETled



Produktfakta

LED panel 600X600mm för infällnad i standard innertaksystem. Passar bra i offentliga miljöer som kontor, klassrum mm. Omställbar färgtemperaturen 3000K/ 4000K med inbyggd strömställare, färgåtergivning Ra>80. Drivdon, dimbara Push-Dim/ DALI eller med till/ från funktion beställes separat. För utanpåliggande montage används utanpåliggande ram.

* Klarar normalt UGR <19 i vanliga installationer.

Tekniska data

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Effekt | 36W LED panel |
| Färgtemperatur | 3000K/ 4000K (Omställbart) |
| Ljusflöde | 3600lm/ 3800lm |
| Spridningsvinkel | 90° |
| Yttermått | 595x595mm |
| Inbyggnadsdjup | 35mm |
| Färgåtergivning | Ra>80 |
| Montagesätt | Infällt i innertak eller i utanpåliggande ram |
| Livslängd L80B50 | 100.000 timmar |
| Ljusfärgskvalitet (MacAdam) | 3 SDCM |
| Bländvärde | UGR<19 * |
| Anslutningsklämmor | Snabb 3x2x0,75-2,5mm ² |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Material | Aluminium |
| Certifiering | CE, RoHS |

| Artikelnummer | Beskrivning | Färg |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| E 70 193 82 | LED-panel 600x600mm 36W 3000K/ 4000K | Mattvit RAL9003 |
| Tillbehör | | |
| E 70 193 84 | Utanpåliggande ram 600x600x70mm | Mattvit RAL9003 |
| E 79 822 72 | Driver Till/ Från, 42W | |
| E 79 822 73 | Driver Push-Dim/ DALI, 1x42W | |