



Produktfakta

Sensorstyrd LED-plafond för montage på vägg eller i tak, utanpåliggande eller över dosa. Tillverkad i slagtålig polykarbonat, kapslingsklass IP44, slagåtlighet IK10. Med radarstyrd rörelsevakt med justerbar känslighet/detekteringsområde och dagsljussensor. Omställbar effekt/ljusflöde mellan 10,5W/1200lm, 12W/1350lm, 16W/1700lm och 17,5W/1850lm. Färgtemperatur 4000K. Möjlighet till grundljus 10% eller 30% under valbar stand-by period 0s/5 min/30 min/∞.

Tekniska data

Effekt	17,5W/16W/12W/10,5W
Färgtemperatur	4000K
Ljusflöde	1850/1700/1350/1200lm
Spridningsvinkel	120°
Detekteringsområde	Ø10m/Ø6m/Ø4m/av
Ljuskänslighet	50 lux/av
Eftergångstid	30s/3min/15min/30min
Stand-by dimning	0s/5min/30min/∞
Stand-by nivå	10%/30%
Slagtålighet	IK10
Ytermått	Ø260x76mm
Färgåtergivning	Ra>80
Montagesätt	Utp på vägg eller tak
Livslängd L70B50	50.000 timmar
Ljuskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Anslutningsklämmor	Snabbanslutning 3x2x0,75-2,5mm ²
Kapslingsklass	IP44
Material	Polykarbonat
Certifiering	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 75 048 87	Sensorstyrd LED-plafond 17,5W 4000K IP44	Vit