



Produktfakta

LED i IP40 utförande för montering i apparatdosa. Perfekt för effektbelysning i en trappa eller längs väggen.
Effekt 1,2W med ett ljusflöde på 40 lumen.
Färgtemperatur 2700 K. Färgåtergivning Ra>92. Hålmått 73mm.
Livslängd minst 50.000 timmar, garantitid 5 år. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan dimning.

- Effekt 1,2W
- Färgtemperatur 2700K
- Färgåtergivning Ra>92
- Monteras i apparatdosa
- Livslängd (L70) minst 50.000 timmar
- 5 års garanti

Tekniska data

Effekt	1,2W
Framspänning	3V
Driftström	350mA
Färgtemperatur	2700K
Ljusflöde	40lm
Spridningsvinkel	Asymmetrisk
Yttermått	85x85mm
Inbyggnadsdjup	24mm
Kapslingsklass	IP40
Färgåtergivning	Ra>92
Håltagning	Ø 73mm (apparatdosa)
Montagesätt	Infällt i apparatdosa
Livslängd (L70)	minst 50.000 timmar
Ljuskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Aluminium

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 662 28	Downlight LED 1,2W 2700K FAST	Mattnvit
Tillbehör		
E 79 809 56	Kopplingsbox 6-vägs	
E 74 687 67	Täckplatta antracit	Antracit