



Produktfakta

Stilren infälld 35° tiltbar LED-downlight i IP20 utförande. Levereras komplett med dimbar fram- och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutningar samt överbelastnings- och kortslutningskydd. Effekt 9,5W med ett ljusflöde på 700 lumen. Färgtemperatur 2700 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen, färgåtergivning Ra>90. Reflektorn ger en spridningsvinkel på 34°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är tiltbar 35° för smidig inställning av belysningsområdet, perfekt vid snedtak. Hålmått 82-85 mm medger håltagning med standard T80 dosfräs. Livslängd minst 50.000 timmar, garantitid 5 år.

- Tiltbar 35°
- Effekt 9,5W
- 2700K
- Färgåtergivning Ra>90
- Håltagning med T80 dosfräs
- Passar såväl enkel- som dubbelgips
- Livslängd (L70) minst 50.000 timmar
- 5 års garanti

Tekniska data

Effekt	9,5W
Färgtemperatur	2700K (varmvit)
Ljusflöde	700lm
Spridningsvinkel	34°
Ytermått	Ø95x55mm
Inbyggnadsdjup	53mm
Kapslingsklass	IP20
Färgåtergivning	Ra>90
Justerbarhet (tilt)	35°
Håltagning	Ø 82-85mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd (L70)	minst 50.000 timmar
Ljutfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Aluminium
Driver:	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	200mA (V0max 50VDC)
EMC direktiv	enligt 2014/30/EU (flimmerfri)
Certifiering	ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 681 22	Downlight LED 9,5W 2700K 35°	Mattvit