



Produktfakta

Halogenfri HFFR- isolerad smidig, lättskalad ledare för installation i rör- och kanalsystem, eller som kopplingsledning i apparatskåp och liknande applikationer. Ska skyddas mot UV-ljus.

Tekniska data

Max ledningstemperatur	-25°C/ +70°C
Märkspänning U0/ U	450/ 750V
CPR klass	Dca

Standard

Ledare	IEC 60228,2
Konstruktion	EN 50525-3-31
Brand (CPR)	EN50575:2014+A1:2016

Artikelnummer	Beskrivning	Kabel	Längd	Förpackning
E 04 431 22	FQ 1,5 Blå R100	FQ 1,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 431 32	FQ 1,5 Brun R100	FQ 1,5mm ²	100m	Plastad Kartong
E 04 431 42	FQ 1,5 Gul/Grön R100	FQ 1,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 431 02	FQ 1,5 Svart R100	FQ 1,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 430 92	FQ 1,5 Vit R100	FQ 1,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 431 12	FQ 1,5 Grå R100	FQ 1,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 430 82	FQ 1,5 Orange R100	FQ 1,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 431 72	FQ 2,5 Blå R100	FQ 2,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 431 82	FQ 2,5 Brun R100	FQ 2,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 431 92	FQ 2,5 Gul/Grön R100	FQ 2,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 431 62	FQ 2,5 Svart R100	FQ 2,5mm ²	100m	Plastad kartong
E 04 431 52	FQ 2,5 Vit R100	FQ 2,5mm ²	100m	Plastad kartong