



Produktfakta

3-fasskena tillverkad i aluminium. Monteras dikt eller pendlat, minst 2.2 meter över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom områden som är avskärmade från allmänheten som t.ex stängda skyltfönster får skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm över golv. Kan användas inom flera olika miljöer som t.ex. butiker, restauranger, flygplatser, kontor och varuhus och givetvis i hemmiljö.

Tekniska data

Märkspänning	230/400VAC 16A, 3x3700W
Färg	RAL9016
Kapslingsklass	IP20
Material	Aluminium

Artikelnummer	Beskrivning	Beteckning	Mått LxBxH	Färg
E 74 030 61	Skena 3-fas 2m	XTS 4200-3	2000 x 31.5 x 32.5 mm	Vit
Tillbehör				
E 74 030 64	Nätanslutning 3-fas	XTS 11-3		Vit
E 74 030 65	Nätanslutning 3-fas	XTS 12-3		Vit
E 74 030 66	Mittanslutning 3-fas	XTS 14-3		Vit
E 74 030 67	Rakskarv 3-fas	XTS 21-3		Vit
E 74 030 70	L-skarv 3-fas	XTS 34-3		Vit
E 74 030 71	L-skarv 3-fas	XTS 35-3		Vit
E 74 030 77	Ändstycke 3-fas	XTS 41-3		Vit
E 74 030 78	Takfäste 3-fas	SKB 12-3		Vit
E 74 030 81	Takfäste bärprofil	SKB 11T-3		Vit
E 74 030 82	Adapter 3-fas	XTSA 68-3		Vit
E 74 030 86	Böjverktyg	XTSV 12		