



Produktfakta

Halogenfria flexrör med fördragen tvinnad halogenfri fåtrådig ledare FQ. Flexrören är tillverkade i polypropylen som tål kyla och är tillräckligt styva för att inte hänga ner i undertak. Smidiga och enkla att klippa och skära. Klarar 750N, godkända för ingjutning. Kabeln är av hög kvalitet, enkel att klippa och skala. Levereras i ring, plastade, som tål fukt och smuts.

Tekniska data

Flexrör	
Material	Halogenfri polypropylen
Färg	Grå
Ingjutningsbart	Ja (750N)
Standard	EN 61386-1:2008+A1
Standard	EN IEC61386-22:2021+A11
Kabel	
Ledaruppbyggnad	Fåtrådig ledare blank koppar
Ledarisolering	HFFR
Driftspänning	450/750V

Artikelnummer	Benämning	Kabel	Ø slang	Förpackning	Längd
E 14 149 45	Flexrör FQ3G1,5 TVIN 16 R100	FQ TVIN 3G1,5 mm ²	16 mm	Ring	100 m
E 14 149 46	Flexrör FQ4G1,5 TVIN 16 R100	FQ TVIN 4G1,5 mm ²	16 mm	Ring	100 m
E 14 149 47	Flexrör FQ5G1,5 TVIN 16 R100	FQ TVIN 5G1,5 mm ²	16 mm	Ring	100 m