



Produktfakta

Fasadarmatur i stilren design. Tillverkad i formgjuten aluminium, pulverlackad mattsvart alternativt mattvit. Bestyckad med 2st GU10 socklar (max 2x6,5W), en uppåt och en neråt, för snyggt effektljus på fasaden. Två varianter, en utan uttag och en med 2st uttag, nedåt med klafflock (16A).

Tekniska data

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Effekt | Max 2 x 6,5W |
| Ljuskälla | Utbytbar GU10 (ingår ej) |
| Lampsockel | 2xGU10 |
| Kapslingsklass | IP44 |
| Maxbelastning uttag | 3600W |
| Anslutning | Snabb 3x2x0,75-2,5mm ² |
| Material | Aluminium |
| Märkström uttag | 16A |
| Montage | Utanpåliggande |

| Artikelnummer | Beskrivning | Mått LxBxH | Färg |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| E 77 039 35 | ETLED FROST 2x6,5W 2xuttag MB | 158 x 170 x 121 | Mattsvart |
| E 77 039 36 | ETLED FROST 2x6,5W MB | 158 x 170 x 121 | Mattsvart |
| E 77 039 37 | ETLED FROST 2x6,5W 2xuttag MW | 158 x 170 x 121 | Mattvit |
| E 77 039 38 | ETLED FROST 2x6,5W MW | 158 x 170 x 121 | Mattvit |