



Produktfakta

Stilren infälld tiltbar LED-downlight med reflektor. Levereras komplett med dimbar fram- och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutningar samt överbelastnings- och kortslutnings-skydd. Reflektor med spridningsvinkel på 32°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är justerbar 25° för smidig inställning av belysningsområdet. Hålmått 74-83mm medger håltagning med standard T70 eller T80 dosfräs. Passar såväl enkel som dubbelgips. GLOW är godkänd att montera direkt mot isolering dock rekommenderar vi alltid att montera skyddskåpa då justering av armaturen kan försvåras om isolering stör mekanismen. 5 års garanti.

Tekniska data

Effekt	8,5W
Färgtemperatur	3000K (varmvit)
Ljusflöde Φ use	570lm
Spridningsvinkel	32°
Lins	Klart glas
Färgåtergivning	Ra>93
Justerbarhet	25°
Yttermått	Ø95x32mm
Inbyggnadsdjup	29mm
Håltagning	Ø 74-83mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Anslutningsklämmor	Snabb 3x2x0,75-2,5mm ²
Livslängd L70B50	50.000 timmar
Ljuskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Kapslingsklass	IP20/44 ovanifrån/ underifrån
Material	Aluminium
Driver:	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	200mA (V0max 36VDC)
Certifiering	CE, RoHS, ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 751 29	Downlight LED 8,5W 3000K tiltbar	Mattvit RAL9003
E 74 749 66	Downlight LED 8,5W 3000K tiltbar 6-pack	Mattvit RAL9003
E 74 756 66	Skyddskåpa	Svart