



### Produktfakta

Sensorstyrd LED-plafond för montage på vägg eller i tak, utan-påliggande eller över dosa. Tillverkad i slagtålig polykarbonat, kapslingsklass IP44, slagtålighet IK10. Med radarstyrd rörelsevakt med justerbar känslighet/detekteringsområde och dagsljussensor. Omställbar effekt/ljusflöde mellan 10,5W/1150lm, 12W/1300lm, 16W/1650lm och 17,5W/1800lm. Färgtemperatur 3000K. Möjlighet till grundljus 10% eller 30% under valbar stand-by period 0s/5 min/30 min/∞.

### Tekniska data

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Effekt                      | 17,5W/16W/12W/10,5W                         |
| Färgtemperatur              | 3000K                                       |
| Ljusflöde                   | 1800/1650/1300/1150lm                       |
| Spridningsvinkel            | 120°  |
| Detekteringsområde          | Ø10m/Ø6m/Ø4m/av                             |
| Ljuskänslighet              | 50 lux/av                                   |
| Eftergångstid               | 30s/3min/15min/30min                        |
| Stand-by dimning            | 0s/5min/30min/∞                             |
| Stand-by nivå               | 10%/30%                                     |
| Slagtålighet                | IK10  |
| Ytermått                    | Ø260x76mm                                   |
| Färgåtergivning             | Ra>80                                       |
| Montagesätt                 | Utp på vägg eller tak                       |
| Livslängd L70B50            | 50.000 timmar                               |
| Ljutfärgskvalitet (MacAdam) | 3 SDCM                                      |
| Anslutningsklämmor          | Snabbanslutning 3x2x0,75-2,5mm <sup>2</sup> |
| Kapslingsklass              | IP44  |
| Material                    | Polykarbonat                                |
| Certifiering                | CE, RoHS, EMC                               |

| Artikelnummer | Beskrivning                              | Färg |
|---------------|--|------|
| E 75 025 35   | Sensorstyrd LED-plafond 17,5W 3000K IP44 | Vit  |