



### Produktfakta

Infällt vitt 1-vägs vägguttag med Timer 2-pol tillverkad i reptålig halogenfri termoplast. Timern är omställbar mellan 5min - 8tim. Försedd med indikeringslampa som visar status och inställd tid. Dubbla temperaturskydd, ett som slår ut vid 95° som återställs automatiskt vid temperatursänkning och ett som slår ut vid 115° utan återställning. Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram. Kräver nolledare.

### Tekniska data

Märkspänning	230V~50Hz
Märkström	16A
Belastningsförmåga	
Resistiv (R)	3600W $\cos \varphi = 1$
Induktiv (L)	550VA/ 550W $\times \cos \varphi$
Kapacitiv (C)	400VA/ 400W $\times \cos \varphi$
Inställningstid	5, 10, 15, 30min och 1, 2, 4, 8tim
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Skruvanslutning 1,5-2,5mm <sup>2</sup>
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP21
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	Semko, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 18 922 58	1-vägs vägguttag med Timer 2-pol, 16A 5min-8tim	84 x 84 x 34