



VÄGGUT.M SCHUKO SV 5P 16A 6h

Vägguttag Basic med schuko 16A passande för väggmontage och maskinmontage med kabelanslutningsmöjligheter både från översida och från botten. Om vägguttaget monteras utomhus, eller om det är troligt att den används till att mata flyttbar utrustning utomhus, skall denna föregås av allpolig jordfelsbrytare med högst 30mA märkutlösningsström. Vägguttag med schuko finns i flera utföranden för att passa olika marknader. UIF (se), UIFF (fr), UIFG (en) samt UIFD(dk). Vägguttag basic med schuko 5-polig 16A 6h.

E-nummer	Artikelnummer
2424763	2424763

Allmänna egenskaper

Typnamn	UI 416-6 S+RU/UIF
Märkström [A]	16
Skyddsklass [IP]	44
Ledn.area mjukledare [mm²]	1-2,5
Standard	EN 60309-2
Förpackningsstorlek[st]	5
Bredd [mm]	80
Material	Plast
Funktion	Basic
Ledn.area enledare [mm²]	1-4
Monteringsmetod	Väggmonterad

Specifika egenskaper

Namn	VÄGGUT.M SCHUKO SV 5P 16A 6h
E-nummer	2424763
Artikelnummer	2424763
Poltal	5/3PN+E
Märkspänning [V AC]	230/400
Färg	Röd
Höjd [mm]	176
Djup [mm]	133
Nettovikt [kg]	0.40
Klockslag [h]	6
RAL-number	RAL3000