



# VÄGGUTTAG 5P 16A 6h

Vägguttag Basic 16A, passande för väggmontage och maskinmontage med kabelanslutningsmöjligheter från botten. Skruvas ihop för att bättre kunna stå emot grus och smuts. Donen tål även extrem kyla och kombinationen gör att donen står sig bra i de flesta tuffa utemiljöer, såsom t ex bygg- och industrianläggningar, gruvor, oljefält, kärnkraftsindustrin, militära anläggningar etc. Vägguttag basic 5-polig 16A 6h

E-nummer	Artikelnummer
2424790	2424790

## Allmänna egenskaper

Typnamn	UI 416-6 S+RU
Märkström [A]	16
Skyddsklass [IP]	44
Ledn.area mjukledare [mm <sup>2</sup> ]	1-2,5
Standard	EN 60309-2
Förpackningsstorlek[st]	10
Bredd [mm]	85
Material	Plast
Placering	Utanpåliggande
Funktion	Basic
Ledn.area enledare [mm <sup>2</sup> ]	1-4

## Specifika egenskaper

Namn	VÄGGUTTAG 5P 16A 6h
E-nummer	2424790
Artikelnummer	2424790
Poltal	5/3PN+E
Märkspänning [V AC]	230/400
Frekvens [Hz]	50/60
Färg	Röd
Höjd [mm]	144
Djup [mm]	104
Nettovikt [kg]	0.26
Klockslog [h]	6
RAL-number	RAL3000