



Produktfakta

Doskombination 2x2 och 2x3 för infällt montage i skivmaterial, enkel-/dubbelgips. Stålfästefäste monterat på en sida, inklusive löstagbar skiljevägg. Uppfyller kraven enligt IEC60695-2-1 (850°C glödträdstest) och RoHS. Vid montage i brandklassade väggar (EI60-EI120) kompletteras dosorna med brandskyddsplatta Firesafe.

Används till täckramar 2x2 och 2x3 i Design X som finns i färgerna vitt och svart.

- Samtliga stutsar är öppna och försedda med tätpropp
- Kombistutsar för både 16 och 20 mm rör på alla dosor
- Stutsar och regelfäste är löstagbara och kan flyttas fritt
- Tillbehör som passar alla dosor

Tekniska data

Material	Halogenfri polypropylen (PP)
Färg	Blå
Max omgivningstemp.	+45°C
Brandtålighet	IEC60695-2-1 (850°C glödträdstest)
Brandklassning	Vid montage i brandklassade väggar (EI60- EI120) kompletteras dosorna med brandskyddsplatta Firesafe
c/c fästskruvar	60mm
Certifiering	CE, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Stutsar
Doskombination 2x2		
E 14 205 97	Enkelgips med stålfästefäste	8xØ16/20 mm
E 14 205 99	Dubbelgips med stålfästefäste	8xØ16/20 mm
Doskombination 2x3		
E 14 206 01	Enkelgips med stålfästefäste	8xØ16/20 mm
E 14 206 02	Dubbelgips med stålfästefäste	8xØ16/20 mm
Tillbehör		
E 14 206 24	Brandskyddsplatta Firesafe FT Seal Pad	