



### Produktfakta

Stilren infälld ställbar LED-downlight i IP54 utförande. Levereras komplett med dimbar fram-och bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutning samt överbelastnings- och kortslutningsskydd. Effekt 8,6W med ett ljusflöde på 520 lumen. Färgtemperatur 2800-2000 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen, med dim-to-warm teknik som gör att färgtemperaturen succesivt sänks från 2800K (100%) till 2000K (10%) när ljuset dimras ned. Färgåtergivning Ra>97. Reflektorn ger en spridningsvinkel på 32°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är justerbar 30° med gyroskopfunktion som innebär att den går att rotera 360° för smidig inställning av belysningsområdet. Hålmått 84mm medger håltagning med standard T80 dosfräs. Livslängd 50.000 timmar, garanti 5 år. Med skyddskåpa 360 monterad är ETLED 360 godkänd för montage mot isolering.

### Tekniska data

Effekt	8,6W
Färgtemperatur	2800-2000K (varmvit)
Ljusflöde Φuse	520lm
Spridningsvinkel	32°
Lins	Klart glas
Yttermått	Ø95x47mm
Inbyggnadsdjup	45mm
Färgåtergivning	Ra>97
Justerbarhet	30° i 360°
Håltagning	Ø 82-84mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd L70B50	50.000 timmar
Ljuskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Kapslingsklass	IP54
Material	Aluminium
<b>Driver:</b>	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	200mA (V0max 34VDC)
Certifiering	CE, RoHS, ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 649 31	Downlight LED 8,6W 2800-2000K 360°	Mattvit RAL9003
E 74 692 48	Downlight LED 8,6W 2800-2000K 360°	Svart RAL9005
E 74 694 93	Skyddskåpa 360	Blå