



Produktfakta

Stilren infälld LED-downlight med reflektor, kan monteras utan påliggande med tillbehör. Armaturen är godkänd för montering direkt emot normalt brännbart material såsom trä. Effekt 3,2W med ett ljusflöde på 240 lumen vilket motsvarar 30W 12 volts halogenlampa eller 45W 230V halogenlampa, ger god energibesparing på närmare 90%. Färgtemperatur 2700 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen, färgåtergivning $R_a > 93$. Reflektorn avger en spridningsvinkel på 40° detta ger ett brett, mjukt och jämnt fördelat ljusflöde som är lämpat sig väl i köksmiljö. Hålmått 58mm. Livslängd minst 50.000 timmar, garantitid 5 år. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan dimring.

- Effekt 3,2W = 45W 230V halogen
- Färgtemperatur 2700K
- Färgåtergivning $R_a > 92$
- Hålmått 58mm
- Livslängd (L70) minst 50.000 timmar
- 5 års garanti

Tekniska data

Effekt	3,2W
Framspänning	9V
Driftström	350mA
Färgtemperatur	2700K (varmvit)
Ljusflöde	240lm
Spridningsvinkel	40°
Ytermått	$\varnothing 70 \times 16$ mm
Inbyggnadsdjup	14mm
Kapslingsklass	IP44
Färgåtergivning	$R_a > 92$
Håltagning	$\varnothing 58$ mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd (L70)	minst 50.000 timmar
Ljutfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Aluminium

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 646 10	Downlight LED 3,2W 2700K MW FAST	Mattvit
E 74 647 86	Downlight LED 3,2W 2700K BS FAST	Borstat stål
E 74 743 50	Downlight LED 3,2W 2700K SV FAST	Svart
Tillbehör		
E 74 646 12	Förhöjningsring MW	Mattvit
E 74 646 13	Förhöjningsring BS	Borstat stål
E 74 743 52	Förhöjningsring SV	Svart
E 74 646 14	Triangelram MW	Mattvit
E 74 646 15	Triangelram BS	Borstat stål
E 79 809 56	Kopplingsbox 6-vägs	