



### Produktfakta

EXQ är en lättskalad PEX-isolerad kabel med halogenfri ytttermantel för fast installation öppet, på stegar, i rör eller kanaler. För användning inomhus och utomhus, men inte i mark eller vatten. Vid installation utomhus ska kabeln vara försedd med extra skydd mot direkt solljus. Ledarens isolering ska skyddas mot UV-ljus.

### Tekniska data

Max ledningstemperatur	-25°C/ +70°C
Märkspänning U0/ U	300/ 500V
CPR klass	Dca-s2,d2,a1

### Standard

Ledare	IEC 60228-1
Konstruktion	SS 424 02 19-5
Brand (CPR)	EN50575:2014+A1:2016

Artikelnummer	Beskrivning	Kabel	Längd	Förpackning
E 04 432 01	EXQ 3G1,5 R50	EXQ 3x1,5mm <sup>2</sup>	50m	Ring
E 04 432 11	EXQ 4G1,5 R50	EXQ 4x1,5mm <sup>2</sup>	50m	Ring
E 04 432 21	EXQ 5G1,5 R50	EXQ 5x1,5mm <sup>2</sup>	50m	Ring
E 04 432 31	EXQ 3G2,5 R50	EXQ 3x2,5mm <sup>2</sup>	50m	Ring
E 04 432 41	EXQ 5G2,5 R50	EXQ 5x2,5mm <sup>2</sup>	50m	Ring
E 04 432 04	EXQ 3G1,5 B250	EXQ 3x1,5mm <sup>2</sup>	250m	Bobin
E 04 432 23	EXQ 5G1,5 B150	EXQ 5x1,5mm <sup>2</sup>	150m	Bobin
E 04 432 43	EXQ 5G2,5 B150	EXQ 5x2,5mm <sup>2</sup>	150m	Bobin