



### Produktfakta

Stilren infälld ställbar LED-downlight med reflektor. Levereras komplett med dimbar bakkantsstyrd 230V-driver med snabbanslutningar samt överbelastnings- och kortslutningsskydd. Armaturen är godkänd att montera direkt mot isolering. Den mattvita varianten klarar även montage utomhus. Effekt 6,5W med ett ljusflöde på 520 lumen vilket motsvarar 50W 12 volts halogenlampa eller 75W 230V halogenlampa, ger god energibesparing på närmare 90%. Färgtemperatur 3000 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen, färgåtergivning Ra>93. Reflektorn avger en spridningsvinkel på 38°, detta ger ett mjukt och jämnt fördelat ljusflöde. Downlighten är justerbar 25° för smidig inställning av belysningsområdet. Hålmått 74-84 mm medger håltagning med standard T70 eller T80 dosfräs. Livslängd minst 50.000 timmar, garantitid 5 år.

- Effekt 6,5W = 75W 230V halogen
- Färgtemperatur 3000K
- Godkänd att montera mot isolering
- Färgåtergivning Ra>93
- Håltagning med T70 eller T80 dosfräs
- Passar såväl enkel- som dubbelgips
- Livslängd (L70) minst 50.000 timmar
- 5 års garanti

### Tekniska data

Effekt	6,5W
Färgtemperatur	3000K (varmvit)
Ljusflöde	520lm
Spridningsvinkel	38°
Ytermått	Ø95x37mm
Inbyggnadsdjup	33mm
Kapslingsklass	IP44
Färgåtergivning	Ra>93
Justerbarhet	25°
Håltagning	Ø 74-84mm
Montagesätt	Infällt med fjädrar
Livslängd (L70)	minst 50.000 timmar
Ljutfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM
Material	Aluminium
<b>Driver:</b>	
Primärsidan	220-240V/50-60Hz
Sekundärsidan	350mA (V0max 50VDC)
EMC direktiv	enligt 2014/30/EU (flimmerfri)
Certifiering	ENEC

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 649 29	Downlight LED 6,5W 3000K tilltbar	Mattvit
E 74 649 30	Downlight LED 6,5W 3000K tilltbar	Borstat stål
E 74 743 60	Downlight LED 6,5W 3000K tilltbar	Antracit
E 74 666 71	Downlight LED 6,5W 3000K tilltbar 36-pack	Mattvit