



Produktfakta

Infällt vitt 2-vägs vägguttag IP21 (IP20 med avtagen kåpa), tillverkad i reptålig halogenfri termoplast. Apparaterna har snabbanslutning för snabbt och enkelt montage, utan klor o passar i standard apparatdosa c/c 60 mm. För montage i dosor utan fästskruvar används klokit E 13 604 39. Stödram av stabil stålplåt för säkert montage även på ojämna underlag. Jordbygel monterad i kåpan och även anvisningar i kåpan för kuloutgång. Uppgraderade anslutningsklämmor. För utanpåliggande montage används dosa E 18 917 90, kan även monteras direkt i undertaksdosan E 14 377 44.

Tekniska data

Märkspänning	250 VAC
Märkström	16 A
Kapslingklass	IP21, IP20 med avtagen kåpa
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, Semko, RoHS
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Snabbanslutning
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm

Rätt till ändringar förbehålles

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 18 917 73	2-vägs med jord	84 x 103 x 21
E 18 921 58	2-vägs med jord, klor 60-pack	84 x 103 x 21
E 18 917 88	2-vägs med jord, två neutrala överkopplingsklämmor	84 x 103 x 21
E 18 917 89	2-vägs med jord, separat brunntändning	84 x 103 x 21
Tillbehör		
E 18 917 90	Förhöjningsram till 2-vägs V5	84 x 103 x 26
E 13 604 39	Klokit strömbrytare/vägguttag	