



Produktfakta

LED-tracklight för montage på 3-fasskena. Passar på alla de vanligast förekommande skentyperna. Färgtemperatur 3000K eller 4000K, ljusflöde 2500 lumen, effekt 32W. Ytbehandling pulverlackade mattsvart eller mattvit. Spridningsvinkel 45°, som tillbehör finns utbytesreflektorer med spridningsvinkel 15°, 24° och 60°.

Tekniska data

Effekt	32W
Färgtemperatur	3000 & 4000K
Ljusflöde	2500 lm
Spridningsvinkel	45° (15°/24°/60°)
Färgåtergivning	Ra>90
Montagesätt	Utp på 3-fasskena
Anslutning	Skruv
Livslängd (L70)	Minst 50.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam)	3 SDCM

Rätt till ändringar förbehålles

Artikelnummer	Beskrivning	Färg
E 74 022 97	LED-downlight för skena 3000K	Mattsvart
E 74 022 99	LED-downlight för skena 4000K	Mattsvart
E 74 022 96	LED-downlight för skena 3000K	Mattvit
E 74 022 98	LED-downlight för skena 4000K	Mattvit
Tillbehör		
E 74 023 00	Reflektor 15°	
E 74 023 01	Reflektor 24°	
E 74 023 02	Reflektor 60°	