



Produktfakta

Självfixerande murdosa av halogenfri polypropylen (PP) för infällt montage i tegel, lättbetong, yttong, leca och andra solida material. Sammanbyggnadsbar för kombinationsmontage utan speciella mellanstycken. Självfixerande, använd hålsåg Ø82 mm. Levereras med 1 st kombistuts enkel 1xØ16/20mm eller dubbel 2xØ16/20mm monterad. Enkel- och dubbelstutsar finns som tillbehör, passar på samtliga 4 sidor av dosan.

Stutsarna är öppna och försedda med tätproppar samt rostfria låsfjädrar med hög låskraft. Knockout i botten för 16 mm rör. Dosan har gängad teleskopisk justerbar ring (10mm). Ringen är självlåsande vid montering av apparat. Djup på dosan med helt inskruvad ring 45 mm, kan ökas till 55 mm.

Dosan levereras med genomskinligt putslock, som enkelt knackas/slås bort med hammare.

- Självfixerande
- Halogenfri
- Sammanbyggnadsbar
- Kombistutsar Ø16/20mm
- Gängad självlåsande teleskopisk dosring
- Djup 45 mm, kan ökas till 55 mm

Tekniska data

Material	Halogenfri polypropylen (PP)
Färg	Blå
Brandtålighet	IEC60695-2-1 (850°C glödtrådstest)
c/c fästskruvar	60 mm
Infästning	Självfixerande, hålsåg Ø 82 mm
Certifikat	CE, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning
E 14 200 76	Murdosa med enkelstuts 1xØ16/20mm
E 14 201 07	Murdosa med dubbelstuts 2xØ16/20mm
E 14 200 77	Kombistuts enkel för murdosa 1xØ16/20mm
E 14 200 78	Kombistuts dubbel för murdosa 2xØ16/20mm
E 14 207 84	Mellanstycke murdosa