



Produktfakta

DALI-styrd bakkantsdimmer som kan styra flera ljuskällor/armaturer på en och samma DALI-adress. Används i tex. klassrum, konferensrum, matsalar, restauranger etc där flera ljuspunkter ska styras synkront. På detta viset "slösar" man inte bort DALI-adresser. Monteras dolt i infälld dosa eller annat lämpligt utrymme.

Inbyggda skydd mot överlast, kortslutning och överhettning. 5 års/50.000 drifttimmars garanti.

- Flera armaturer på samma DALI-adress
- Smidiga mått, passar i infälld dosa
- Skydd mot överlast, kortslutning, överhettning

Tekniska data

Märkspänning	230V~50Hz
Stand-by förbrukning	<0,5W
Belastningsförmåga:	
Glöd- och halogenlampor (R)	1-200W
Kapacitiv (elektronisk) trafo (C)	1-200VA
Dimmning	10~100%
Reglering	DALI
Mått	51x48,5x23 mm
Anslutning	Skruvplint 0,75-4 mm ²
Drifttemperatur	-20°C~+50°C
Kapslingsklass	IP20
Tillverkningsstandard	EN60669-2-1
Certifiering	CE, Intertek/SEMKO, EMC

Artikelnummer	Typ	Beskrivning
E 13 604 21	HDD2200	DALI dimmer 1-200W/200VA