



Produktfakta

Infällt svart 2-vägs vägguttag med USB typ 2A+1C i funktionell och modern design tillverkad i halogenfri reptålig termoplast. För laddning och strömförsörjning av enheter via USB-sladd. Autodetektering, vilket innebär att uttaget känner av tillkopplad enhet och anpassar automatiskt laddströmmen för optimerad laddning, max 3A. Inbyggt överlastskydd. Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram.

Tekniska data

Märkspänning	240VAC~50Hz
Utspanning enkel A2 eller enkel C port	5VDC 3,0A 15W
	9VDC 2,0A 18W
	12VDC 1,5A 18W
Utspanning enkel A1-port	5VDC 2,4A 12W
Utspanning två alt tre portar samtidigt	5VDC 3,0A 15W
Egenförbrukning	< 0,1 W
Färg	Svart RAL9017
Anslutningsklämmor	Snabbanslutning 1,5-2,5 mm ²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, EMC, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 18 922 29	2-vägs vägguttag med USB typ 2A+1C 3A 5VDC	84 x 120 x 18
Tillbehör		
E 18 922 30	Förhöjningsram 2-vägs vägguttag med USB	84 x 120 x 24