



Digital Universalvriddimmer RLC 2-400W, infälld

Design X Svart

DesignX
Made by Etman



Produktfakta

Infälld Digital Universalvriddimmer tillverkad i halogenfri reptålig termoplast. Typ av dimmerfunktion (fram-/bakkant) ställs med DIP-switch under vredet. Till- och frångslag via kort tryck på vredet. Med potentiometer för inställning av högsta och lägsta ljusnivå för att undvika att den anslutna lasten ger intryck att vara släckt eller att flimmar uppstår. Minnesfunktion, kommer ihåg senaste ljusnivå vid normal avstängning. För trappfunktion ansluter man tryckknapp (max 50st). Monteras i standard apparatdosa c/c 60mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram, kan kombinationsmonteras med andra Design X-apparater i flerfacksram. Kan utrustas med klor (E1361179) för montering i apparatdosa utan fästsruvar. Skydd mot överbelastning, kortslutning samt temperaturskydd mot överhettning. Går att använda med eller utan nolla.

Tekniska data

Märkspänning	230V~50Hz
Märkström	10A
Belastningsförmåga med nolla L+N	
Glöd o Halogenlampor 230V (R)	2-400W
Elektronisk transformator (C)	2-315VA
Konventionell transformator (L)	2-315VA
Dimbar LED bakkant (RC)	2-200VA
Dimbar LED framkant (RL)	2-40VA
Dimbar LED filament	2-200VA
Belastningsförmåga utan nolla L	
Glöd o Halogenlampor 230V (R)	2-400W
Elektronisk transformator (C)	2-315VA
Dimbar LED bakkant (RC)	2-200VA
Lägsta ljusnivå	Justerbar
Reglering	Vridknapp
Färg	Svart RAL9017
Anslutningsklämmor	Skruvanslutning 1,5-2,5mm ²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP21
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, S, RoHS, REACH, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 13 611 77	Digital Universalvriddimmer RLC 2-400W	84 x 84 x 29
Tillbehör		
E 13 607 67	Centrumsats dimmer	61 x 61 x 22
E 13 611 79	Klor till dimmer	