



Produktfakta

Infäld svart strömställare i funktionell och modern design tillverkad i reptålig halogenfri termoplast. Apparaterna är utrustade med snabbanslutning för snabbt och enkelt montage, utan klor och passar i standard apparatdosa c/c 60 mm. För montage i dosor utan fästsruvar används klokit 1360439. Vippan och ramen är snäppfastsatta i insatsen som även kan monteras i flerfacksramar för kombinationsmontage. Stödramen är tillverkad av stabil stålplåt för problemfritt montage även på ojämna underlag. Kopplingsschema är tryckt på insatsen. Där så är möjligt är insatsen utrustad med neutrala överkopplingsklämmor. För utanpåliggande montage används förhöjningsram.

Tekniska data

| | |
|--------------------|--|
| Märkspänning | 250VAC |
| Märkström | 16A |
| Färg | Svart RAL9017 |
| Anslutningsklämmor | Snabbanslutning 1,5-2,5mm ² |
| Montagesätt | Infällt i apparatdosa c/c 60mm |
| Kapslingsklass | IP21 |
| Material | Halogenfri termoplast |
| Certifikat | CE, Semko, RoHS |

| Artikelnummer | Beskrivning | Mått (B x H x D) mm |
|------------------|--|---------------------|
| E 18 920 98 | 2-pol | 84 x 84 x 14 |
| E 18 920 99 | Kron | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 00 | Trapp/1-pol | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 01 | Dubbeltrapp | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 02 | Kors | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 03 | 3x1-pol | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 04 | 2+1-pol | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 05 | Kontrollströmställare 2-pol med glihlampa 230V | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 07 | 1-pol återfjädrande | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 08 | Kron återfjädrande | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 09 | 3x1-pol återfjädrande | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 10 | Jalusibrytare | 84 x 84 x 14 |
| E 18 921 11 | Hotellkortsbrytare | 84 x 84 x 22 |
| Tillbehör | | |
| E 18 903 48 | Impulsfjäder | |
| E 18 921 35 | Vippan med nyckelsymbol | 61 x 61 x 7 |
| E 18 914 19 | Märkskylt | |
| E 13 604 39 | Klokit strömställare/vägguttag | |