



Produktfakta

Infälld svart 1-pol/trapp vriddimmer med softstart i funktionell och modern design tillverkad i halogenfri reptålig termoplast. Typ av dimmerfunktion (fram-/bakkant) ställs med DIP-switch under vredet. Till- och fränslag via tryck på vredet. Med potentiometer (%) för inställning av högsta och lägsta ljusnivå för att undvika att den anslutna lasten ger intryck att vara släckt eller att flimmar uppstår.

Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram. Dimmern kan kombinationsmonteras med andra Design X-apparater i flerfacksram. Kan utrustas med klor (E1360374) för montering i apparatdosa utan fästskruvar. Dimmern har skydd mot överbelastning och kortslutning samt temperaturskydd mot överhettning. Kräver nolledare.

Tekniska data

Märkspänning	230V~50Hz
Märkström	10A
Belastningsförmåga	
Glöd o Halogen lampor (R)	4-400W
Elektronisk transformator (C)	4-400VA
Konventionell transformator (L)	4-400VA
Dimbar LED bakkant	4-200VA
Dimbar LED framkant	4-40VA
Dimbar LED filament	4-200VA
Lägsta ljusnivå	Justerbar
Reglering	Vridknapp
Färg	Svart RAL9017
Anslutningsklämmor	Skruvanslutning 1,5-2,5mm ²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, Semko, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 13 607 31	Universaldimmer 4-400W för alla laster	84 x 84 x 25
E 13 603 74	Klor för dimmer	