



Produktfakta

Infälld vit rörelsevakt för belysningsstyrning i funktionell och modern design tillverkad i halogenfri och reptålig termoplast. Lämplig för mindre ytor som t.ex. toalett, korridor, trapphus, förråd, entré mm. Reläutförande med tvåledarkoppling utan krav på nolledare dvs. ersätter direkt befintlig strömställare. Detekteringsvinkel 120°, räckvidd 8 meter, justerbar frånslagsfördröjning och ljusvärde. Detekteringsområdet kan avskärmas med medföljande linsavskärmningar. Max 2st kan parallellkopplas. Med extern tryckknapp finns möjlighet till manuellt tillslag. Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram.

Tekniska data

Märkspänning	230V~50Hz
Belastningsförmåga	
Glödljus (R)	20-300W
230V Halogen (R)	20-150W
Lysrör okompenserade	20-150VA
Lågvoltshalogen	20-150W
Lågenergilampor	10-150W
LED- Lampor	10-100W
Detekteringsvinkel	120°
Räckvidd	Radie 8m
Monteringshöjd	0,8- 1,5m
Ljuställning	Justerbar från ca 10Lux till (☀ ∞) (Inlärningsintervall 10-2000Lux)
Frånslagsfördröjning	Från 10sek till 30min/test
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Skruvanslutning 0,5-1,5mm ²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP40
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 13 014 29	Rörelsevakt utan nolla	84 x 84 x 30