



Produktfakta

Infällt vitt 2-vägs USB-ladduttag typ A i funktionell och modern design tillverkad i halogenfri reptålig termoplast. För laddning och strömförsörjning av enheter via USB-sladd, laddström 2,4A+1,0A, 2,1A+1,0A eller 2x1,0A, 5 VDC. Autodetektering, vilket innebär att uttaget känner av tillkopplad enhet och anpassar automatiskt laddströmmen för optimerad laddning, max 2,4A per port. Inbyggt överlastskydd. Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram. Uttaget kan kombinationsmonteras med andra Design X-apparater i flerfacksram.

Tekniska data

Märkspänning	100-240VAC~50/60Hz
Utspanning	5 VDC 3,4 A
Egenförbrukning	< 0,1 W
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Skruv 1,5-2,5 mm ²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, Semko, RoHS, EMC

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 52 004 91	2-vägs USB-ladduttag 3,4A 5VDC	84 x 84 x 30