



Produktfakta

Infällt vitt USB-ladduttag typ A+C i funktionell och modern design tillverkad i halogenfri reptålig termoplast. För laddning och strömförsörjning av enheter via USB-sladd. Autodetektering, vilket innebär att uttaget känner av tillkopplad enhet och anpassar automatiskt laddströmmen för optimal laddning, max 3A (totalt för båda portarna). Inbyggt överlastskydd. EMC-godkänd. Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används förhöjningsram. Uttaget kan kombinationsmonteras med andra Design X-apparater i flerfacksram.

Tekniska data

Märkspänning	100-240VAC~50/60Hz
Utspänning enbart A eller C port	5VDC 3,0A 15W
	9VDC 2,0A 18W
	12VDC 1,5A 18W
Utspänning kombinerat A+C port	5VDC 3,0A 15W
Egenförbrukning	< 0,1 W
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Skruv 1,5-2,5 mm ²
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP20
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, TUV

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 52 004 92	USB-ladduttag A+C 3A 5VDC	84 x 84 x 28