



#### Produktfakta

Infällt vitt vägguttag i funktionell o modern design tillverkad i reptålig halogenfri termoplast.

Apparaterna har snabbanslutning (där ej annat anges) för snabbt och enkelt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Stödram av stabil stålplåt för säkert montage även på ojämna underlag.

#### Tekniska data

Märkspänning	250VAC
Märkström	16A
Färg	Vit RAL9003
Anslutningsklämmor	Snabb, skruvanslutning 1,5-2,5mm <sup>2</sup>
Montagesätt	Infällt i apparatdosa c/c 60mm
Kapslingsklass	IP21
Material	Halogenfri termoplast
Certifikat	CE, Semko, RoHS

Artikelnummer	Beskrivning	Mått (B x H x D) mm
E 18 920 83	1-vägs jordat	84 x 84 x 31
E 18 920 84	3-vägs klass II, skruvanslutning	84 x 84 x 28
E 18 920 85	2-vägs jordat	84 x 103 x 17
E 18 920 86	2-vägs jordat med täckram	84 x 103 x 17
E 18 920 87	2-vägs jordat, lågbyggt för 1,5 dosa	84 x 103 x 29
<b>Uttagsinsatser (för kombinationsmontage)</b>		
E 18 920 90	2-vägs jordat för standard apparatdosa (täckram M) utan täckram	61 x 85 x 21
E 18 920 91	2-vägs jordat, lågbyggt för 1,5 dosa (täckram 2S) utan täckram	61 x 85 x 33
<b>Tillbehör</b>		
E 18 914 19	Märkskylt för 1-vägsuttag	
E 18 914 20	Märkskylt för 2-vägsuttag	