



### Produktfakta

EXLQ är en lättskalad halogenfri installationskabel med Al-mantel och biledare för fast installation inomhus och utomhus. Vid installation i marken ska kabeln vara försedd med ett extra skydd mot mekanisk belastning. Ledarens isolering ska skyddas mot UV-ljus.

### Tekniska data

Max ledningstemperatur	-25°C/ +70°C
Märkspänning U0/ U	450/ 750V
CPR klass	Dca-s2,d2,a1

### Standard

Ledare	IEC 60228,1
Konstruktion	SS 424 02 19-6
Brand (CPR)	EN50575:2014+A1:2016

Artikelnummer	Beskrivning	Kabel	Längd	Förpackning
E 04 432 51	EXLQ 3G1,5 R50	EXLQ 3x1,5mm <sup>2</sup>	50m	Ring
E 04 351 61	EXLQ 3G2,5 R50	EXLQ 3x2,5mm <sup>2</sup>	50m	Ring
E 04 432 61	EXLQ 5G1,5 R50	EXLQ 5x1,5mm <sup>2</sup>	50m	Ring
E 04 432 71	EXLQ 5G2,5 R50	EXLQ 5x2,5mm <sup>2</sup>	50m	Ring
E 04 434 24	EXLQ 3G1,5 B250	EXLQ 3x1,5mm <sup>2</sup>	250m	Bobin
E 04 351 63	EXLQ 3G2,5 B150	EXLQ 3x2,5mm <sup>2</sup>	150m	Bobin
E 04 434 33	EXLQ 5G1,5 B150	EXLQ 5x1,5mm <sup>2</sup>	150m	Bobin
E 04 434 43	EXLQ 5G2,5 B150	EXLQ 5x2,5mm <sup>2</sup>	150m	Bobin