



Produktfakta

Halogenfria flexrör med fördragen halogenfri fåtrådig ledare FQ. Flexrören är tillverkade i polypropylen som tål kyla och är tillräckligt styva för att inte hänga ner i undertak. Smidiga och enkla att klippa och skära. Klarar 750N, godkända för ingjutning. Kabeln är av hög kvalitet, enkel att klippa och skala. Levereras i ring, plastade, som tål fukt och smuts.

Tekniska data

Flexrör	
Material	Halogenfri polypropylen
Färg	Grå
Ingjutningsbart	Ja (750N)
Kabel	
Ledaruppbyggnad	Fåtrådig ledare blank koppar
Ledarisolering	HFFR
Driftspänning	450/750V
Standard	EN50525-3-31
Temperaturområde	-30°C - +70°C

Artikelnummer	Benämning	Kabel	Ø slang	Förpackning	Längd
E 14 149 42	Flexrör FQ3G1,5 16 R100	FQ 3G1,5 mm ²	16 mm	Ring	100 m
E 14 150 26	Flexrör FQ4G1,5 16 R100	FQ 4G1,5 mm ²	16 mm	Ring	100 m
E 14 149 43	Flexrör FQ5G1,5 16 R100	FQ 5G1,5 mm ²	16 mm	Ring	100 m
E 14 150 27	Flexrör FQ7G1,5 16 R100	FQ 7G1,5 mm ²	20 mm	Ring	100 m
E 14 149 44	Flexrör FQ3G2,5 16 R100	FQ 3G2,5 mm ²	16 mm	Ring	100 m
E 14 149 34	Flexrör FQ5G2,5 20 R100	FQ 5G2,5 mm ²	20 mm	Ring	100 m