



Produktfakta

Halogenfria flexrör med fördragen halogenfri datakabel Cat6. Flexrören är tillverkade i polypropylen som tål kyla och är tillräckligt styva för att inte hänga ner i undertak. Smidiga och enkla att klippa och skära. Klarar 1000N, godkända för ingjutning. Kabeln är av hög kvalitet, enkel att klippa och skala. Levereras i ring, plastade, som tål fukt och smuts.

Tekniska data

Flexrör	
Material	Halogenfri polypropylen
Färg	Grå
Ingjutningsbart	Ja (1000N)
Standard S Intertek	EN 61386-1:2008+A1
	EN IEC 61386-22:2021+A11
Kabel	
Ledaruppbyggnad	Enkeltrådig blank koppar
Kabeluppbyggnad	Parvis tvinnade
Ledarisolering	LS0H
Standard	EN50575
Temperaturområde	-30°C - +70°C

Artikelnummer	Benämning	Kabel	Ø slang	Förpackning	Längd
E 14 149 59	Flexrör UTP6 LS0H 16 R100	UTP6 LS0H	16 mm	Ring	100 m
E 14 149 36	Flexrör 2xUTP6 LS0H 20 R100	2xUTP6 LS0H	16 mm	Ring	100 m