



Produktfakta

Frostskyddskabeln är en robust och hållbar kabel med konstant effektleverans på 13W/m, vilket förhindrar att vattenrören fryser. Kabeln är utrustad med en termostat för temperaturövervakning. När temperaturen sjunker under 3°C aktiveras kabeln automatiskt och stängs av när temperaturen överstiger 13°C. Detta innebär att du kan lämna kabeln påslagen året runt, termostaten slår av/på värmen vid behov, vilket gör det till en kostnadseffektiv lösning.

Frostskyddskabeln kan installeras på plaströr om aluminiumtejp används som bas. Levereras komplett med stickpropp.

Tekniska data

Spänning	230V ~ 50Hz
Effekt	13W/m
Ledarisolering	Flouropolymer
Jordskärm	Aluminiumtejp, kopparledare
Värmekabelmantel	Polyolefin
Kabeldiameter	Ø 7mm (+/- 0,5mm)
Max temperatur på kabel	90°C
Minsta böjningsradie	40mm
Kall kabel	1,5m med stickpropp
Kall kabel typ	3G H05VV-F
Termostat tillkopplingstemp	<3°C (+/- 2,5°C)
Tolerans motstånd	-5%/ +10%
Standard	IEC/EN60800
Certifiering	CE, UKCA

Artikelnummer	Beskrivning	Längd	Strömstyrka	Motstånd
E 89 359 14	Frostskyddskabel 13W/M 26W	2m	0,1A	2035Ω
E 89 359 15	Frostskyddskabel 13W/M 55W	4m	0,2A	998Ω
E 89 359 16	Frostskyddskabel 13W/M 105W	8m	0,5A	495Ω
E 89 360 42	Frostskyddskabel 13W/M 140W	10,5m	0,6A	378Ω
E 89 360 43	Frostskyddskabel 13W/M 185W	14m	0,8A	286Ω